

# FICHA TÉCNICA

## EXTRON HIPÓIDE GL-4

Lubrificante Mineral para Transmissões Automotivas.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e maquinas agrícola.

#### Benefícios:

- ✓ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão
- ✓ Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- ✓ A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

REGISTRO ANP: 9553

### DESEMPENHO

#### ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	90	140
API GL-4	✓	✓

### DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	HIPÓIDE GL-4	
SAE	-	-	90	140
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,25	30,01
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	134,9	429,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	104	99
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	210	206
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-16	-12

\*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".