

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL MOTO 2T

Lubrificante Mineral para Motores 2 Tempos.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral para motores 2 tempos movidos a gasolina que exijam um lubrificante com nível de desempenho API TC. Proporciona proteção contra corrosão e formação de depósitos a alta temperatura. Pode ser utilizado em motocicletas, motosserras, cortadores de gramas e outros tipos de equipamentos 2 tempos movidos a gasolina que exijam esse tipo de lubrificante.

Benefícios:

- ✓ Excelente lubricidade, protegendo contra o desgaste do pistão e o desgaste prematuro dos componentes do motor.
- ✓ Excelente miscibilidade com gasolina garantindo uma mistura homogênea estável.
- ✓ Fórmula com baixo teor de cinzas que reduz a formação de depósitos.

REGISTRO ANP: 7431

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	2T
API TC – JASO FB	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	MOTO 2T
SAE	-	-	30
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	9,89
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	61,09
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	147
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	118
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-22
COR	-	VISUAL	VERMELHO

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.