

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL TRACTOR FLUID TO-4 SAE 30

Lubrificante Mineral para Tratores.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral de alta performance para transmissão, comando final, conversores de torque e sistemas hidráulicos. Sua formulação evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas e a formação de espuma. É compatível com materiais elastoméricos, previne geração de barulho e possui alta capacidade de prevenir a formação de depósitos.

Benefícios:

- ✓ Excelente fluidez a baixa temperatura.
- ✓ Proteção contra desgaste e corrosão que proporcionam um aumento a vida útil do equipamento, reduzindo o desgaste das peças lubrificadas.
- ✓ Excelente controle de fricção que garante uma operação hidráulica suave.
- ✓ Resistência à formação de espuma.
- ✓ Estabilidade à oxidação resultando em maior vida útil para o óleo, possibilitando aumento dos intervalos de troca.

REGISTRO ANP: 21419

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	SAE 30
CATERPILLAR TO-4 / TO-4M	✓
ALLISON C-4	✓
KOMATSU KES 07.868.1	✓
API MT1	✓
ZF TE-ML 03C	✓
ZF TE-ML-07F	✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	TRACTOR FLUID TO-4
SAE	-	-	30
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	10,64
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	78,56
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	121
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-20
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	9,18

**Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.



10/2023

Form. n° 88. – Rev. 02