

FICHA TÉCNICA

EXTRON REDUX

Lubrificante Mineral para Engrenagens Industriais.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral, recomendado para lubrificação de redutores, engrenagens fechadas, mancais planos e rolamentos.

Benefícios:

- ✓ Proteção eficaz contra ferrugem e corrosão para todos os componentes da caixa de engrenagens.
- ✓ A excelente capacidade de carga protege as engrenagens contra desgaste e oferece longa vida útil ao equipamento e custos de manutenção reduzidos.
- ✓ Excelente propriedade de demulsibilidade.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	REDUX				
ISO	-	-	150	220	320	460	680
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	151,6	221,3	320,6	461,4	684,4
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	103	101	98	97	90
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	238	240	248	252	254
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-18	-14	-12	-12	-6

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.