

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL OUTBOARD 2T

Lubrificante Semissintético para Motores Náuticos 2T.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante semissintético para motores de popa dois tempos à gasolina, refrigerados a água. Proporciona proteção contra formação de depósito a alta temperatura, reduzindo assim a formação de vernizes e lacas protegendo contra corrosão e desgaste.

Benefícios:

- ✓ Excelente lubrificidade, protegendo contra o desgaste do pistão e o desgaste prematuro dos componentes do motor.
- ✓ Excelente miscibilidade com gasolina garantindo uma mistura homogênea estável.
- ✓ Fórmula com baixo teor de cinzas que reduz a formação de depósitos.
- ✓ A mais recente tecnologia de aditivos ajuda a proteger o pistão contra arranhões, garantindo motores mais limpos e minimizando os depósitos da câmara de combustão.

REGISTRO ANP: 21634

DESEMPENHO

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:

ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:	
NMMA TC-W3.	OUTBOARD 2T ✓

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	OUTBOARD 2T
SAE	-	-	-
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	7,99
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	45,58
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	148
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	96
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-36
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,01

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".