

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL HD 40 ESTACIONÁRIO

Lubrificante Mineral para Motores Ciclo Diesel Estacionário e Cansado.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral monoviscoso para motores ciclo diesel estacionários e cansados. Sua formulação é composta por uma mistura de hidrocarbonetos com predominância de parafínicos; composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente- dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade.

Benefícios:

- ✓ Excelente resistência à oxidação e nitração.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	HD ESTACIONÁRIO
SAE	-	-	40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,64
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	130,5
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	113
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-20
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,03

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.