



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

GEAR OIL EP

DESCRIÇÃO

TOP 1 GEAR OIL EP é um lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas. Sua formulação proporciona superior proteção ao desgaste, estabilidade térmica e química, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

Atende o nível de desempenho: API GL-5.

REGISTRO ANP: 21886

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.
- Excepcional estabilidade térmica e à oxidação.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	80W	90	140	80W90	85W140
SAE	-	-					
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	9,22	14,59	30,11	14,76	29,01
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	63,14	135,7	438,2	139,0	410,8
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	124	107	98	105	98
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	210	216	202	213	221
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-29	-16	-15	-20	-15

Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção.