

# FICHA TÉCNICA

## EXTRON GRAXA MP2

Graxa de Sabão de Lítio.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Graxa a base de sabão de lítio. Recomendada para lubrificação automotiva em geral, em rolamentos de cubos de rodas. Na indústria é recomendado para mancais planos e de rolamentos em aplicações de motores elétricos, esteira transportadores, bombas, moinhos, britadores, implementos agrícolas, máquinas de mineração e outras aplicações onde a temperatura não exceda 170°C.

Benefícios:

- ✓ Proporciona boa proteção contra desgaste.
- ✓ Permanente aderência às partes móveis
- ✓ Excelente resistência a água, a corrosão e a oxidação mesmo em temperaturas elevadas.
- ✓ Possui alta estabilidade química e mecânica, mantendo suas características típicas durante longos períodos de uso.

**ATENDE:** Grau NLGI 2.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

### DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	MÉTODO	MP2
PENETRAÇÃO NÃO TRABALHADA A 25°C	ABNT NBR 11345	277
PENETRAÇÃO TRABALHADA A 25°C	ABNT NBR 11345	288
PONTO DE GOTA °C	ABNT NBR 6564	182
TEXTURA	VISUAL	LISA / MACIA
TIPO DE SABÃO	-	LÍTIO
COR	VISUAL	AZUL

\*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.