

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL EVOLUTION SL

Lubrificante Semissintético para Motores a Gasolina, Etanol, Flex ou GNV.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Sua formulação com básicos de alta qualidade e aditivos de alta performance proporciona excelente proteção para o motor.

Benefícios:

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor.
- ✓ Excelente desempenho de lubrificação mesmo em grandes variações de temperatura, garantindo partidas rápidas com mínimo esforço, evitando desgaste excessivo no motor e consumo excessivo de combustível.

ATENDE: API SL.

REGISTRO ANP: 10753

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	EVOLUTION SL		
			10W30	10W40	15W40
SAE	-	-	10W30	10W40	15W40
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	10,80	14,10	14,90
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	69,08	95,40	104,6
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	146	152	148
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	226	226	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-36	-32	-30
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,20	6,20	6,20

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.