

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL FARM 68

Lubrificante Mineral para Ordenhadeira.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral desenvolvido para bombas de vácuo de ordenhadeiras e equipamentos similares. Sua formulação proporciona excelente proteção contra desgaste, oxidação e controle eficaz da espuma.

Benefícios:

- ✓ Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.
- ✓ Boas características de separação de água.
- ✓ Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.

ATENDE: DIN 51524 Parte 01 (HL) e Parte 02 (HLP).

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	FARM
ISO	-	-	68
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	68,08
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	119
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-26

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.