

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL FDH TIPO A

Lubrificante Mineral para Direção Hidráulica.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral recomendado para caixa de direção hidráulica e suspensão dianteira de motos. Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem.

Benefícios:

- ✓ Excelente fluidez em uma ampla faixa de temperaturas de operação.
- ✓ Possui coloração vermelha para evitar seu uso indevido e identificar possíveis vazamentos.
- ✓ Baixa tendência à formação de espuma.
- ✓ A estabilidade termo-oxidativa, a proteção contra desgaste e a resistência à deterioração química podem proporcionar maior vida útil ao fluido e aos componentes.

ATENDE: TASA – TIPO A SUFIXO A.

REGISTRO ANP: 20543

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	FDH TIPO A
SAE	-	-	-
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	6,85
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	39,03
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	161
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	210
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28
COR	-	VISUAL	VERMELHO

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.