

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL LONGA VIDA TREATMENT

Aditivo Para Motores Cansados.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Aditivo para qualquer tipo de veículo movidos a gasolina, etanol, diesel e GNV. Formulado com óleos básicos altamente refinados, e aditivos antiborras, antidesgaste e anticorrosivo. Possui uma lubrificação de alto rendimento para motores em serviço de grande exigência performática e proporcionando um longo período na troca. É um top de linha com especial tratamento de superfícies metálicas.

Benefícios:

- ✓ Aumenta a película vedadora do lubrificante, eliminando o vazamento de óleo e a fumaça da queima.
- ✓ Reduz o consumo de óleo e restaura a potência do motor.
- ✓ Diminui o atrito e o desgaste.

APLICAÇÃO

A cada troca de óleo, primeiramente coloque óleo em quantidade suficiente para ligar o motor. Com o motor ligado, adicione o conteúdo deste frasco no cárter e complete com óleo.

Para cárter com mais de 5 litros, uso 2 frascos ou na proporção de 10 a 25% da capacidade do cárter.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	LONGA VIDA
SAE	-	-	-
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	Mín. 400
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	Min. 200
DENSIDADE 20°C	g/ml	ABNT NBR 7148	Típico 0,854

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.