

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL TURBO X CH-4

Lubrificante Mineral para Motores a Diesel.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral multiviscoso desenvolvido para motores a diesel de alto desempenho. Formulado com básicos selecionados e aditivo de alta performance para fornecer excelente desempenho sob todos os tipos de condições de operação. Sua formulação proporciona proteção contra oxidação, corrosão e desgaste, excelente proteção contra a formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

Benefícios:

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor.

ATENDE: API CH-4.

REGISTRO ANP: 17917

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	TURBO X CH-4	
SAE	-	-	15W40	20W50
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,45	19,39
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	104,3	157,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	142	141
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	230	232
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28	-27
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	8,00	7,92

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.



07/2022

Form. n° 88. – Rev. 01