

# FICHA TÉCNICA

## LUBRIOIL GEAR HD 80W GL-5

Lubrificante Mineral para engrenagem



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral de engrenagens de alto desempenho projetado para fornecer lubrificação efetiva em uma ampla gama de caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal para veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas. Formulado a partir de básicos de alta qualidade e aditivos de extrema pressão para fornecer proteção aos componentes de engrenagens contra desgaste.

#### Benefícios:

- ✓ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- ✓ Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- ✓ A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

REGISTRO ANP: 10963

### DESEMPENHO

#### ATENDE AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO:

	80W
API GL-5	✓
MIL-L-2105 D	✓

### DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	GEAR HD GL-5
SAE	-	-	80W
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	9,35
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	68,45
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	114
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	210
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-28

\*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".