

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL GRAXA CHASSI CA 2

Graxa de Sabão de Cálcio.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Graxa a base de sabão de cálcio. Recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, maquinário agrícola como arados, colheitadeiras, adubadoras e semeadeiras, especialmente na lubrificação de junta universal, mancais de deslizamento, buchas e correntes sujeita à ação de lavagens frequentes. É indicada para operações onde a temperatura não exceda 80°C.

Benefícios:

- ✓ Oferece boas propriedades de lubrificação entre superfícies metálicas
- ✓ Possui ótima resistência a ação de lavagem da água, devido à qualidade do sabão de cálcio utilizado para sua fabricação.
- ✓ Ótima aderência nas partes móveis e elevada bombeabilidade podendo ser aplicada através de sistemas centralizados, bombas pneumáticas ou lubrificadores manuais.

ATENDE: Grau NLGI 2.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	MÉTODO	CHASSI CA
PENETRAÇÃO NÃO TRABALHADA A 25°C	ABNT NBR 11345	272
PENETRAÇÃO TRABALHADA A 25°C	ABNT NBR 11345	278
PONTO DE GOTA °C	ABNT NBR 6564	98
TEXTURA	VISUAL	LISA / MACIA
TIPO DE SABÃO	-	CÁLCIO
COR	VISUAL	CASTANHO

*"Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção".