



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2023

HP PLUS

DESCRIÇÃO

TOP 1 HP PLUS é um lubrificante semissintético multiviscoso para motores a gasolina, etanol, Flex e GNV. Sua aditivação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e estabiliza as variações térmicas, garantindo uma extrema proteção, mantendo a perfeita lubrificação do motor por mais quilômetros.

Atende o nível de desempenho: API SL.

REGISTRO ANP: 21814

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.
- Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos.
- Prolonga a vida útil do motor.
- Alta reserva alcalina neutraliza de forma eficaz os ácidos corrosivos formados pela combustão, protegendo as superfícies do motor.

ESPECIFICAÇÕES TÍPICAS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	10W30	10W40	15W40
SAE	-	-			
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	10,82	15,41	14,97
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	69,76	106,0	106,2
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	145	153	147
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	220	228	228
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-36	-32	-32
TBN	Mg KOH/g	ABNT NBR 05798	6,19	6,19	6,19

***Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção**.